



365 Tage

leistungsstarke
Maschinen

**ECO TECHNOLOGIES
FÜR
JOHN DEERE**

ANBAUGERÄTE FÜR JOHN DEERE

KEHRMASCHINEN
WILDKRAUTBÜRSTEN
MÄHWERKE
GRASABSAUGUNGEN
GIESSARME
FRONTWASCHBALKEN
MULTIWASH-WASSERTANKS
SCHNEEPFLÜGE
STREUER
ICEFIGHTER® SOLESPRÜHER



REVOLUTION LIEGT IN UNSERER NATUR.



ECO-FRONTMÄHWERK MF

- ◆ Äußerst rasenschonend durch Anti-Scalp-Rollen
- ◆ 3 in 1 Mähwerk - Seitenauswurf, Heckauswurf oder Mulchen
- ◆ Schnelle Reinigung und mühelose Wartung durch Hochklappen des Mähwerks
- ◆ Langlebigkeit durch sehr robuste Ausführung

Antrieb: Über die Frontzapfwelle

Einsatz: Parkanlagen, Sportplätze

Technische Daten

TYPE		MF-135	MF-150	MF-180
Mähbreite	(m)	1,35	1,50	1,80
Mähbreite	(inch)	53	60	72
Schnitthöhe min./max	(mm)	20 - 110	20 - 110	20 - 110
Benötigte Antriebsleistung für das Mähwerk	kW (PS)	9,6 (13)	11 (15)	13,2 (18)
Drehzahl Frontzapfwelle	(Upm)	1000 oder 2000	1000 oder 2000	1000 oder 2000
Gewicht ~ je nach Ausstattung	(kg)	190	210	245

Welches Eco-Mähwerk für Ihren John Deere passt, finden Sie ab Seite 28.

Einstellung Mähwerk

Das Mähwerk sollte vorne tiefer eingestellt werden als hinten, um einen „Doppelschnitt“ zu verhindern. Ein Doppelschnitt braucht mehr Kraft, Antriebsleistung und das Schnittbild wird ungleichmäßig.

